

Écran rétroéclairé HP24o de 61 cm (24 pouces) à LED



Une qualité d'image stupéfiante. Un prix incroyablement attractif.

Profitez de la qualité que vous recherchez à un prix qui vous ravira grâce à cet écran Full HD de 61 cm (24 pouces) de diagonale. Doté d'un grand écran et d'une connectivité aisée, il vous fera vivre une expérience de divertissement nettement supérieure.



Une expérience extraordinaire

- L'écran Full HD¹ de 61 cm (24 pouces) de diagonale vous propose tous vos divertissements avec des couleurs vives et une clarté nette. Soyez prêt à admirer tous vos contenus avec un superbe niveau de détail.

Connectez-vous sans difficulté.

- Avec les ports VGA, DVI et HDMI, connectez facilement vos périphériques sans avoir besoin d'adaptateurs.

Plus de mouvement flou

- Dites adieu aux jeux, vidéos et films instables. Avec un temps de réponse ultra-rapide de 2 ms, chaque pixel répond à une vitesse stupéfiante, pour une expérience fluide et sans heurt.²

Fonctionnalités

- Appréciez les derniers films d'action ou jeux vidéo à haut indice d'octane avec la latence à faible pixel et les temps de réponse incroyables de ce panneau TN.
- Soyez prêt à admirer de superbes visuels et des images nettes grâce à la qualité inégalée de cet écran FHD époustouflant.¹
- Une image incroyable avec un rapport de contraste dynamique de 10 000 000:1 pour des noirs plus profonds, des blancs plus lumineux et des couleurs plus nettes.
- Avec ses deux ports DVI et HDMI, cet écran est prêt à se connecter pour des visuels éclatants HD via une connexion numérique en douceur.²

¹ Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images en FHD.

² Toutes les spécifications de performance correspondent aux spécifications nominales indiquées par les fabricants de composants HP; les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures. Les résultats peuvent varier en fonction de la qualité de l'image/photo/vidéo d'origine et de la différence entre les paramètres précédents du moniteur par rapport au mode HP Enhance+.

¹ Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images FHD.

² Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition.

Fiche produit

Écran rétroéclairé HP24o de 61 cm (24 pouces) à LED



Taille de l'écran	24 pouces
Format de l'image	16:9
Type d'écran	TN avec rétroéclairage LED
Espacement des pixels	0,277 mm
Temps de réponse du rafraîchissement	Marche/arrêt : 2 ms
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	10000000:1 dynamique
Angle de visualisation	Horizontal : 170° ; Vertical : 160°
Signal d'entrée vidéo	1 VGA ; 1 DVI-D ; 1 HDMI
Résolution	1 920 x 1 080 à 60 Hz
Fréquence de balayage de l'écran (horizontal)	Jusqu'à 80 kHz
Fréquence de balayage de l'écran (vertical)	Jusqu'à 76 Hz
Fonctions d'affichage	Antireflets ; Sélection de la langue ; Rétroéclairage LED ; Commandes à l'écran ; Plug and Play ; Programmable par l'utilisateur ; Commandes utilisateur
Fonctionnalités de sécurité physique	Compatible avec un dispositif antivol (le verrou est vendu séparément)
Angle de rotation de l'écran	Inclinaison : -4 à +22°
Spécifications d'environnement	Rétroéclairage LED sans mercure ; Verre d'écran sans arsenic
Module d'alimentation et alimentation électrique	Tension d'entrée : 100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz ; Consommation électrique : 32 W (maximum), 23 W (standard) ; Mode veille : 0,5 W
Performance énergétique	Classe d'efficacité énergétique : A+ ; Diagonale d'écran visible : 24 pouces ; Consommation d'énergie en mode Activation : 18 W ; Consommation énergétique annuelle : 26 kWh ; Veille : 0,2 W ; Consommation d'énergie (inactif) : 0,2 W ; Résolution d'écran : 1 920 x 1 080 à 60 Hz
Options de contrôle utilisateur de l'affichage	Alimentation ; Automatique ; Quitter ; Droite (ajuste les paramètres à droite) ; Gauche (ajuste les paramètres à gauche) ; Entrer
Dimensions (l x p x h)	56,54 x 20,29 x 41,19 cm (avec socle) ; 56,54 x 5,65 x 33,99 cm (sans socle)
Poids	3,39 kg (avec socle) ; 3,02 kg (sans socle)
Dimensions du colis (l x P x H)	42,0 x 13,0 x 63,8 cm
Poids du colis	4,63 kg
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Humidité en fonctionnement	10 % à 90%
Température de stockage	-20 à 60°C
Plage d'humidité à l'arrêt	10 % à 90%
Certifications et conformités	CE ; CB ; TUV-GS ; ISO 9241-307 ; FCC/ICES ; WEEE ; CSA/UL ; EC1062 ; EUP-LOT6 ; Certifié TCO ; Certification Microsoft WHQL Win-10, Windows 8, Windows-7 ; SmartWay Transport Partnership - Amérique du Nord uniquement
Couleur du produit	Noir
Garantie	Garantie commerciale HP d'1 an
Pays d'origine	Chine
Contenu du carton	1 Câble VGA ; 1 câble d'alimentation
Montage VESA	Oui
Informations de commande	X0J60AA#A2N: 889899726211 ; X0J60AA#ABB: 889899726136 ; X0J60AA#ABT: 889899726174 ; X0J60AA#ABU: 889899726143 ; X0J60AA#ABV: 889899726198 ; X0J60AA#ABY: 889899726167 ; X0J60AA#ACQ: 889899726181 ; X0J60AA#UUG: 889899726204 ; X0J60AA#UUZ: 889899726150

Le produit peut différer des images présentées. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration dans le présent document ne pourra être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle de ce document. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

