

Caractéristiques Clés

SuperClear : Performances chromatiques sensationnelles et grand angle d'affichage | Un design élégant et sans cadre qui apporte du modernisme à n'importe quelle configuration d'affichage | Entrées HDMI et VGA pour une connectivité flexible | Résolution Full HD 1080p | Confort visuel amélioré



Description du Produit

Le ViewSonic® VA2719-sh est un moniteur LED Full HD de 27" avec technologie de dalle IPS SuperClear®, offrant une représentation précise des couleurs et des performances d'affichage exceptionnelles à des angles de vision larges. Avec un design minimaliste, sans cadre, le VA2719-sh offre une expérience visuelle exceptionnelle pour se divertir à la maison ou travailler au bureau. Il intègre aussi une technologie de prévention oculaire comprenant les technologies Flicker-Free et Blue Light Filter, permettant d'éviter la fatigue oculaire liée à l'exposition prolongée à la lumière bleue des écrans. La fonctionnalité exclusive ViewMode™ de ViewSonic propose des préréglages intuitifs offrant des performances d'affichage optimisées dans différentes applications. Le mode Eco à économie d'énergie permet aux utilisateurs de réduire leur consommation électrique. Les entrées HDMI et VGA intégrées offrent une connectivité plus flexible et plus fiable.

Voir le Site

 www.viewsonic.com

DALLE

Type:	LED type IPS 27"
Surface d'affichage:	598 mm (H) x 336 mm (V)
Résolution:	Full HD 1920 x 1080
Luminosité:	300 cd/m ² (type)
Rapport de contraste:	1000:1 (type)
Rapport de contraste dynamique:	50,000,000:1
Angles de vision:	178 degrés / 178 degrés (type)
Temps de réponse:	Gris-à-gris : 5 ms

COMPATIBILITÉ

PC:	Testé Windows 7, Windows 8, Windows 10
Mac®:	Testé Power Mac

CONNECTEUR

Numérique:	HDMI x 1
Analogique:	VGA x 1
Sortie audio:	Sortie de casque x 1 (fiche 3,5 mm)

HAUT-PARLEURS

ALIMENTATION

Alimentation:	Prise 3 broches (CEE22) x 1
Tension:	CA 100 à 240 V (universel), 50 ou 60 Hz
Consommation:	28W
Optimiser:	23W
Économiser:	15W

ERGONOMIE

Inclinaison : 22 ~ -5°

FIXATION MURALE

VESA®:	100 mm x 100 mm
--------	-----------------

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température (°C / °F):	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité:	20 à 90 % (sans condensation)

DIMENSIONS (L X H X P)

Physiques avec socle (mm):	620,2 mm (L) x 443,8 mm (H) x 250 mm (P)
Physiques sans socle (mm):	620,2 mm (L) x 362,2 mm (H) x 45,1 mm (P)
Emballage (mm):	695 mm (L) x 470 mm (H) x 136 mm (P)

POIDS

Net avec socle (kg):	5,6 kg
Net sans socle (kg):	4,5 kg
Brut (kg):	7,1 kg

NORMES

CE EMC, CB, RoHS Green BOM & RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List& DoC, EEL, WEEE, EAC

GARANTIE

*La garantie incluse peut différer d'un marché à l'autre

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Moniteur LCD

Câble d'alimentation (1,5 m)

Câble VGA (1,5 m)

Guide de démarrage rapide

*Le contenu inclus peut varier d'un marché à l'autre

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2017. Tous droits réservés. (03/09/2017 18:42:38 UTC)